



CATÁLOGO
2025

CE

DASH XD

2 AÑOS | **200** HORAS

SÓLO PARTICULAR

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FR Premium con protector trasero.
- ✓ Dimensiones compactas – Fácil paso por los portones y cómodo almacenamiento.
- ✓ Plataformas de corte y chasis fabricados en acero de gran robustez.
- ✓ Ruedas traseras BigBite de 18" con llantas en color negro.
- ✓ Palancas de dirección SmoothTrack™ con freno de estacionamiento integrado.
- ✓ Nuevo asiento más ergonómico y en color negro.
- ✓ Kit de mulching incluido.



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Dash XD 34	940742CE	86	34
Dash XD 42	940759CE	107	42

DASH

XD

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	15 CV – FR541V
CILINDRADA	603 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT1800
VELOCIDAD MÁXIMA	9,7 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	86 cm (Dash XD 34) 107 cm (Dash XD 42)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	10,4 cm
Nº CUCHILLAS	2
DIMENSIONES CUCHILLA	42,55 x 6,35 x 0,34 cm (Dash XD 34) 52,07 x 6,35 x 0,34 cm (Dash XD 42)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 19 mm y rodamientos de bolas con triple sellado.
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de 1,9 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero 6 x 19 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 5,1 x 2,5 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de 6,3 mm
RUEDA DELANTERA	Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable.

VARIOS

ASIENTO	Asiento moldeado en vinilo
CAPACIDAD DEPÓSITO	7,5 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	11" x 4"
RUEDAS TRASERAS	18" x 6,5" – 8" (Dash XD 34) 18" x 8,5" – 8" (Dash XD 42)

GENERALES

PESO	206 kg (Dash XD 34) 212 kg (Dash XD 42)
ALTURA	101,6 cm
LONGITUD	166,4 cm
ANCHO	95,2 cm (Dash XD 34) 109,9 cm (Dash XD 42)
ANCHO EN RUEDAS	88,9 cm (Dash XD 34) 104,1 cm (Dash XD 42)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,67* (Dash XD 34) 0,82* (Dash XD 42)
---------------	--

*Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Reposabrazos, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.



3 AÑOS | 300 HORAS
SÓLO PARTICULAR
GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FR Premium – 3 años de Garantía.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero de gran robustez – Una duración más larga.
- ✓ Chasis de gran robustez fabricados en acero – Los mejores en su segmento.
- ✓ Freno de estacionamiento patentado – Integrado en las palancas de dirección.
- ✓ Asiento de nuevo diseño en color negro con reposabrazos.
- ✓ Ruedas traseras BigBite de 18" con llantas en color negro.
- ✓ Kit de mulching incluido.



CE

Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Raptor X 42 SD	940494CE	107	42
Raptor X 54 SD	940502CE	137	54

RAPTOR

X

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	21,5 CV - FR651V (Raptor X 42) 23 CV - FR691V (Raptor X 54)
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT2200
VELOCIDAD MÁXIMA	11,3 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	107 cm (Raptor X 42) 137 cm (Raptor X 54)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	11,4 cm
Nº CUCHILLAS	2 (Raptor X 42) 3 (Raptor X 54)
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 5,7 x 0,5 cm (Raptor X 42) 47 x 5,7 x 0,5 cm (Raptor X 54)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 19 mm y rodamientos de bolas con triple sellado.
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de 1,9 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 6 x 19 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 8,3 x 3,8 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en chapa de acero de 9,5 mm
RUEDA DELANTERA	Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable

VARIOS

ASIENTO	Asiento reforzado con soporte lumbar y reposabrazos.
CAPACIDAD DEPÓSITO	11,36 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	11" x 5" (Raptor X 42) 11" x 6" (Raptor X 54)
RUEDAS TRASERAS	18" x 8,5" – 8" (Raptor X 42) 18" x 10,5" – 8" (Raptor X 54)

GENERALES

PESO	257 kg (Raptor X 42) 269 kg (Raptor X 54)
ALTURA	108 cm
LONGITUD	178 cm (Raptor X 42) 182 cm (Raptor X 54)
ANCHO	116 cm (Raptor X 42) 149 cm (Raptor X 54)
ANCHO EN RUEDAS	109 cm (Raptor X 42) 118 cm (Raptor X 54)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,96* (Raptor X 42) 1,23* (Raptor X 54)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Enganche de remolque.

RAPTOR

XD

3 AÑOS | **300** HORAS

SÓLO PARTICULAR

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FR Premium – 3 años de Garantía.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero de gran robustez - Una duración más larga.
- ✓ Chasis de gran robustez fabricados en acero – Los mejores en su segmento.
- ✓ Freno de estacionamiento patentado – Integrado en las palancas de dirección.
- ✓ Nuevo asiento más ergonómico y en color negro.
- ✓ Ruedas traseras BigBite de 20" con llantas en color negro.
- ✓ Kit de mulching incluido.



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Raptor XD 42	939819CE	107	42
Raptor XD 48	940510CE	122	48

RAPTOR

XD

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	21,5 CV - FR651V (Raptor XD 42) 23 CV - FR691V (Raptor XD 48)
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT2800
VELOCIDAD MÁXIMA	12 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	107 cm (Raptor XD 42) 122 cm (Raptor XD 48)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	11,4 cm
Nº CUCHILLAS	2 (Raptor XD 42) 3 (Raptor XD 48)
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 6,4 x 0,5 cm (Raptor XD 42) 42 x 6,4 x 0,5 cm (Raptor XD 48)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 25,4 mm y rodamientos de bolas con triple sellado
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 1 x 2,5 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 8,3 x 3,8 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en chapa de acero de 9,5 mm
RUEDA DELANTERA	Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable

VARIOS

ASIENTO	Asiento reforzado con soporte lumbar, suspensión y reposabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	11,36 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 5" (Raptor XD 42) 13" x 6,5" (Raptor XD 48)
RUEDAS TRASERAS	20" x 8" - 10"

GENERALES

PESO	279 kg (Raptor XD 42) 284 kg (Raptor XD 48)
ALTURA	111 cm
LONGITUD	176 cm
ANCHO	116 cm (Raptor XD 42) 133 cm (Raptor XD 48)
ANCHO EN RUEDAS	107 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,03* (Raptor XD 42) 1,18* (Raptor XD 48)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Enganche de remolque.

FASTRAK®

4 AÑOS | **750** HORAS

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FT691 con filtrado Vortical – 3 años de Garantía.
- ✓ Transmisión Profesional Hydro-Gear ZT3200.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero para uso intensivo.
- ✓ Depósito de combustible doble de 32 litros de capacidad.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.
- ✓ Ruedas traseras BigBite de 23" con llantas en color negro.
- ✓ Dirección SmoothTrak™ con freno de estacionamiento patentado.
- ✓ Kit de mulching incluido.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
FasTrak 48 SD	941724CE	122	48
FasTrak 54 SD	941732CE	137	54

FASTRAK[®]

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	22 CV - FT691V
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT3200
VELOCIDAD MÁXIMA	16 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm (FasTrak 48) 137 cm (FasTrak 54)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 5,6 x 0,5 cm (FasTrak 48) 47 x 5,6 x 0,5 cm (FasTrak 54)
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero de 25,4 mm y rodamientos de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricado en chapa de acero 3,4 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Con chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 9,5 x 25,4 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 mm
BRAZO DELANTERO	Montado con rodamientos de bolas sellados
RUEDA FRONTAL	Con rodamiento de bolas profesional engrasable
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 9,5 mm

VARIOS

ASIENTO	Acolchado con respaldo alto, suspensión y reposabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	32 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	23" x 9.5" – 10" (FasTrak 48) 23" x 11" – 10" (FasTrak 54)

GENERALES

PESO	413 kg (FasTrak 48) 420 kg (FasTrak 54)
ALTURA	116 cm con arco plegado 174 cm con arco de seguridad
LONGITUD	195 cm
ANCHO	127 cm (FasTrak 48) 140 cm (FasTrak 54)
ANCHO EN RUEDAS	121 cm (FasTrak 48) 131 cm (FasTrak 54)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,57* (FasTrak 48) 1,76* (FasTrak 54)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.

FASTRAK[®] SDX

4 AÑOS | **1000** HORAS

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor industrial Kawasaki FX Premium – 3 años de Garantía.
- ✓ Transmisión Profesional Hydro-Gear ZT3400.
- ✓ Asiento con respaldo extra alto y suspensión.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero para uso intensivo.
- ✓ Depósito de combustible doble de 32 litros de capacidad.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.
- ✓ Kit de mulching incluido.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
FasTrak SDX 48 SD	941674CE	122	48
FasTrak SDX 54 SD	941682CE	137	54
FasTrak SDX 60 SD	941708CE	152	60

FASTRAK[®] SDX

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	22 CV - FX691 (FasTrak SDX 48 y 54) 23,5 CV - FX730 (FasTrak SDX 60)
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT3400
VELOCIDAD MÁXIMA	16 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm (Fastrak SDX 48) 137 cm (Fastrak SDX 54) 152 cm (Fastrak SDX 60)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 6,3 x 0,5 cm (Fastrak SDX 48) 47 x 6,3 x 0,5 cm (Fastrak SDX 54) 52 x 6,3 x 0,5 cm (Fastrak SDX 60)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de acero de 25,4 mm y rodapiés de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricado en chapa de acero 3,4 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Con chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 9,5 x 25,4 mm

ACCESORIOS OPCIONALES: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 3 mm
BRAZO DELANTERO	Fabricado con rodapiés de bolas sellados
RUEDA FRONTAL	Con rodapiés de bolas profesional engrasable
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 9,5 mm

VARIOS

ASIENTO	Acolchado con respaldo extra alto, suspensión y reposabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	32 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6,5" - 6"
RUEDAS TRASERAS	23" x 9,5" - 10 (Fastrak SDX 48) 23" x 11" - 10 (Fastrak SDX 54 y 60)

GENERALES

PESO	413 kg (Fastrak SDX 48) 420 kg (Fastrak SDX 54) 428 kg (Fastrak SDX 60)
ALTURA	124 cm con arco plegado 174 cm con arco de seguridad
LONGITUD	194 cm
ANCHO	127 cm (Fastrak SDX 48) 140 cm (Fastrak SDX 54) 155 cm (Fastrak SDX 60)
ANCHO EN RUEDAS	120 cm (Fastrak SDX 48) 131 cm (Fastrak SDX 54 y 60)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,57* (Fastrak SDX 48) 1,76* (Fastrak SDX 54) 1,96* (Fastrak SDX 60)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

X-ONE®

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ Motor industrial Kawasaki FX Premium – 3 años de Garantía.
- ✓ Bombas y Motores hidráulicos independientes de gran capacidad.
- ✓ Plataforma de corte VX4® – La mejor en su segmento.
- ✓ Asiento I3M con suspensión y reposabrazos ajustables.
- ✓ Depósito de gran capacidad – Mayor autonomía de trabajo.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.
- ✓ Kit de mulching incluido (solo modelo de salida lateral).

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
X-One 52 SD	941831CE	132	52
X-One 54 RD	941948CE	137	54

X-ONE®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	27 CV – FX 850
CILINDRADA	852 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Bomba Parker unificada de 12 cc/rev. y motores de ruedas de 260 cc/rev
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICA	Ventiladores en bomba
VELOCIDAD MÁXIMA	17 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	132 cm (X-One 52) 137 cm (X-One 54)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching (X-One 52) Trasera (X-One 54)
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52": 45 x 6,4 x 0,51 cm 54": 47 x 6,4 x 0,51 cm
PORTACUCHILLA	En fundición dúctil con ejes de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado de 3,4 mm con refuerzos de 4,6 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm con borde enrollado

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 5 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	I3M con suspensión
CAPACIDAD DEPÓSITO	44 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 9.5" – 12"

GENERALES

PESO	562 kg (52" SD) 578 kg (54" RD)
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	184 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	124 cm
LONGITUD	204 cm
ANCHO	138 cm (52" SD) 142 cm (54" RD)
ANCHO EN RUEDAS	130 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,23* (52" SD) 2,32* (54" RD)
---------------	----------------------------------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de elevación eléctrica de plataforma, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda semi-neumática 13 x 6.5 x 6, Enganche de remolque.

SUPER Z[®]

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LIMITE HORAS

- ✓ Motor Industrial Kawasaki FX Premium – 3 años de Garantía.
- ✓ Sistema Hidrostático HyperDrive™ – Bombas y motores para aplicaciones industriales.
- ✓ Plataforma de corte con tecnología VX4[®] – ¡Acabado de siega inigualable!
- ✓ Asiento I3M de 6 puntos de ajuste con suspensión y aislamiento – ¡Confort durante toda la jornada!
- ✓ Depósito de gran capacidad – Mayor autonomía de trabajo.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.
- ✓ Kit de mulching incluido.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Super Z 60 SD	942946CE	152	60

SUPER Z[®]

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	27 CV - FX 850
CILINDRADA	852 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	Hydro-Gear PY 21 cc
MOTOR	Parker TG310
MANGUITOS HIDRÁULICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICO	Con ventilador de 23 cm
CAPACIDAD HIDRÁULICO	11,3 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	23 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	152 cm
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 7,6 x 0,64 cm
PORTACUCHILLA	En fundición dúctil con ejes de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado de 4,5 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	Asiento con suspensión I3M
CAPACIDAD DEPÓSITO	44 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" - 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 12" - 12"

GENERALES

PESO	658 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	184 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	119 cm
LONGITUD	226 cm
ANCHO	168 cm con deflector arriba
ANCHO EN RUEDAS	145 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,74*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de elevación eléctrica de plataforma, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda anticalva doble, Rueda semi-neumática 13 x 6.5 x 6, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Protección antidesgaste de la carcasa, Enganche de remolque.

HUSTLER Z[®]

D I E S E L

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ Motor Diesel Shibaura Perkins, montado lateralmente para reducir espacio.
- ✓ Plataforma de corte con tecnología VX4[®] con salida lateral de 152 cm.
- ✓ Diseño compacto y de fácil mantenimiento.
- ✓ Sistema patentado de la correa de transmisión para incrementar su duración hasta 3 veces más.
- ✓ Para una mayor calidad de corte, las cuchillas giran a una velocidad de hasta 329 km/h.
- ✓ Bajo centro de gravedad.
- ✓ Kit de mulching incluido.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Z Diesel 60 SD	943223CE	152	60

HUSTLER Z[®]

D I E S E L

MOTOR

FABRICANTE	Shibaura / Perkins
POTENCIA	25 CV
CILINDRADA	1.131 cc
REFRIGERACIÓN	Por agua
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	Hydro-Gear de 21 cc
MOTOR	Parker TG0335
MANGUITOS HIDRÁULICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICA	Ventilador en radiador de 20 cm
CAPACIDAD HIDRÁULICO	4,9 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	19 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	152 cm
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 7,6 x 0,51 cm
PORTACUCHILLA	Fundición dúctil con ejes de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado de 4,6 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 4,6 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	En acero 38 x 76 x 4,77 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	I3M con suspensión, en vinilo y con aislamiento
CAPACIDAD DEPÓSITO	54,5 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 12" – 12"

GENERALES

PESO	751 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	175 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	130 cm
LONGITUD	220 cm
ANCHO	168 cm con deflector arriba
ANCHO EN RUEDAS	142 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,25*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda anticalva doble, Rueda semi-neumática 13 x 6.5 x 6, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Protección antidesgaste de la carcasa, Enganche remolque, Kit de elevación eléctrica de la plataforma.

SUPER 104®

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ 264 cm de ancho de trabajo – el giro-cero más ancho y más productivo.
- ✓ 203 cm de anchura de transporte, con elevación hidráulica de las plataformas laterales.
- ✓ Chasis superresistente.
- ✓ Dirección SmoothTrak™ con freno de estacionamiento patentado.
- ✓ Velocidad máxima 18 km/h.
- ✓ Ajuste hidráulico de la plataforma de corte.
- ✓ Sistema hidráulico HyperDrive® – Corte en condiciones extremas sin perder rendimiento.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Super 104	943217CE	264	104

SUPER 104®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki FX1000 EFI
POTENCIA	38,5 CV
CILINDRADA	999 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho de doble etapa
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	Danfoss DDC20
MOTOR	Parker TG0360
MANGUITOS HIDRÁULICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	11,4 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	18 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 cm
RUEDAS DELANTERAS	Montadas sobre cojinetes cónicos engrasables
HORQUILLAS RUEDAS FRONTALES	Fabricada en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	I3M con suspensión, con respaldo y reposabrazos ajustables
CAPACIDAD DEPÓSITO	45,42 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	15" x 6.0" – 6"
RUEDAS TRASERAS	26" x 12" – 12"
RUEDAS LATERALES	11 x 4 semiautomáticas

GENERALES

PESO	1.134 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	182 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	137 cm
LONGITUD	243 cm
ANCHO	269 cm posición de trabajo 203 cm posición de transporte
ANCHO EN RUEDAS	153 cm

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	264
DESCARGA	Trasera
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Hidráulica
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	5
DIMENSIONES CUCHILLA	1 – 60,60 x 6,35 x 0,51 cm Giro Dcha. 1 – 60,60 x 6,35 x 0,51 cm Giro Izda. 1 – 52,07 x 6,35 x 0,51 cm Giro Izda. 2 – 52,07 x 6,35 x 0,51 cm Giro Dcha.
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Acero soldado 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero doble de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 38 x 9,5 mm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	3,74*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit ruedas anticlava, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Enganche remolque.

TRIMSTAR®

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ Motor Profesional Kawasaki FS Premium – 3 años de garantía.
- ✓ Sistema de dirección Patentado H-Bar – Confortable y sencillo.
- ✓ Ancho paso de ruedas para mayor estabilidad.
- ✓ Sin puntos diarios de engrase.
- ✓ Transmisión hidrostática Superior – Transmisión ZT2800 integrada y de fácil mantenimiento.
- ✓ Plataforma de corte flotante ajustable cómodamente desde la posición del operario.
- ✓ Kit de mulching incluido.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
TrimStar 36 SD	939496CE	91	36
TrimStar 48 SD	939504CE	122	48

TRIMSTAR®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	FS541 – 15,0 CV FS600 – 18,5 CV
CILINDRADA	603 cc
ARRANQUE	Eléctrico
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	Profesional - Alta resistencia
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT2800
REFRIGERACIÓN DEL ACEITE	Ventiladores de la transmisión
VELOCIDAD MÁXIMA	10,1 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Mecánico, manual

VARIOS

CAPACIDAD DEPÓSITO	13 litros
RUEDAS DELANTERAS	11" x 4" – 5"
RUEDAS TRASERAS	20" x 6.5" – 10" (TrimStar 36) 20 x 8" – 10" (TrimStar 48)

GENERALES

PESO	254 kg (TrimStar 36) 288 kg (TrimStar 48)
ALTURA	108 cm
LONGITUD	191 cm
ANCHO	94 cm con deflector arriba (TrimStar 36) 124 cm con deflector arriba (TrimStar 48)
ANCHO EN RUEDAS	89 cm (TrimStar 36) 112 cm (TrimStar 48)

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 3,8 x 5 x 0,3 cm
RUEDAS DELANTERAS	Montadas con cojinetes de rueda cónicos
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de 9 mm

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	91 cm (TrimStar 36) 122 cm (TrimStar 48)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Manual, centralizado
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	2 (TrimStar 36) 3 (TrimStar 48)
DIMENSIONES CUCHILLA	45 x 6,4 x 0,5 cm (TrimStar 36) 42 x 6,4 x 0,5 cm (TrimStar 48)
PORTACUCHILLA	Aluminio con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
CORREAS	1
EMBRAGUE	Electromagnético
ESTRUCTURA	Acero soldado 4,5 mm (TrimStar 36) Acero soldado 3,4 mm (TrimStar 48)
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,76* (TrimStar 36) 0,99* (TrimStar 48)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

SUPER S®

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ Plataforma de salida trasera de acero soldado de 91 o 122 cm. (36 o 48")
- ✓ Chasis súper resistente.
- ✓ Dirección exclusiva SmoothTrak™.
- ✓ Controles ergonómicos y fáciles de usar.
- ✓ Medidas compactas - Ideal para espacios reducidos.
- ✓ Plataforma reposapiés ajustable - Confort superior para el operario.
- ✓ Velocidad máxima 14,5 km/h.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Super S 36 RD	940262CE	91	36
Super S 48 RD	940270CE	122	48

SUPER S®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	36": FS541 – 15 CV 48": FS691 – 22 CV
CILINDRADA	603 cc / 726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	Profesional - Alta resistencia
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBAS	36": Hydro-Gear 10 cc 48": Hydro-Gear 12 cc
MOTORES	36": Parker TL0195 48": Parker TL0280
VELOCIDAD MÁXIMA	36": 12,9 km/h 48": 14,5 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Mecánico, manual

VARIOS

CAPACIDAD DEPÓSITO	36": 25 litros 48": 28 litros
RUEDAS DELANTERAS	36": 11 x 4 – 5 48": 13 x 5 – 6
RUEDAS TRASERAS	36": 20 x 8 – 10 48": 24 x 9.5 – 12

GENERALES

PESO	36": 411 kg 48": 519 kg
ALTURA	119 cm
LONGITUD	36": 161 cm 48": 173 cm
ANCHO	36": 99 cm 48": 125 cm
ANCHO EN RUEDAS	36": 92 cm 48": 132 cm

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	91 cm (Super S 36) 122 cm (Super S 48)
DESCARGA	Trasera
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 14 cm
ELEVACIÓN	Manual, centralizado
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	2 (Super S 36) 3 (Super S 48)
DIMENSIONES CUCHILLA	45 x 6,4 x 0,5 cm (Super S 36) 42 x 6,4 x 0,5 cm (Super S 48)
PORTACUCHILLA	Fundición con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
CORREAS	1
EMBRAGUE	Electromagnético
ESTRUCTURA	Acero soldado 4,6 mm (Super S 36) Acero soldado 3 mm (Super S 48)
MONTANTE PORTACUCHILLA	36": Refuerzo de chapa de acero doble de 4,6 mm 48": Refuerzo de chapa de acero doble de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 3 mm con fondo enrollado

ESTRUCTURA

CHASIS	36": Acero de 38 x 51 x 5 mm 48": Acero de 38 x 76 x 5 mm
RUEDAS DELANTERAS	Sobre rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de 9,5 mm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,94* (Super S 36) 1,41* (Super S 48)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Kit de mulching, Kit de luces delanteras.



COMERCIAL
DE SUMINISTROS

Contigo desde 1941

Avda. Txorierri, 46 - 5 K


48150 Sondika (Vizcaya)

Tel. 944 531 011

Fax. 944 711 273

comercial@suminis.com

www.suminis.com



Este es un catálogo orientativo y tanto el Fabricante como el Distribuidor se reservan el derecho de realizar cambios sin previo aviso.